



COD PROD. : 470646

ARTICOL MODEL

Unic în clasa sa, banca noastră de șlefuit dublă DSB TM permite o turație a discurilor pentru șlefuire reglabilă în trepte. Cu dimensiuni compacte și cadru inferior stabil, este soluția ideală pentru orice atelier. Pentru profesioniști sau în atelierul meșterului amator pretențios – această mașină oferă o combinație optimă între performanță, control și ușurință în utilizare.

- Turație variabilă
- Afișaj digital al turației
- Motor performant
- Structură stabilă cu cadru inferior

DATE TEHNICE

AXUL PRINCIPAL

Gama de turații	900 1/min - 3600 1/min
-----------------	------------------------

DISC DE RECTIFICARE

Dimensiunile discului abraziv	200 mm x 25 mm x 15.88 mm
-------------------------------	---------------------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Antrenarea principală, sub sarcină constantă	0.75 kW
--	---------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni (lxLxl)	520 mm x 400 mm x 1030 mm
Greutatea	60 kg



DETALII PRODUS

Construcția masinii

- Un motor robust și cu funcționare lină, într-o carcasă turnată, stabilă, oferă o putere suficientă pentru lucrări de șlefuire provocatoare
- Echiparea cu discuri pentru șlefuire de înaltă calitate, din corindon, cu granulație grosieră și medie, garantează o putere de abraziune ridicată și o durată lungă de viață
- Capacele discurilor pentru șlefuire nu reprezintă numai un simplu element de design, ci și o caracteristică pentru siguranță
- Capacele din fontă cenușie ale modelului DSB TM sunt deosebit de rezistente, datorită grosimii materialului și rigidității inerente și contribuie în plus și la funcționarea lină

Arbore principal și propulsie

- Turația reglabilă a discurilor pentru șlefuire permite o ajustare la diferite materiale ale pieselor de prelucrat
- Rulmenții de înaltă calitate ai motorului și o fabricație precisă oferă o funcționare silențioasă, cu vibrații reduse, până la turația maximă
- În plus, motorul se distinge prin cantitatea redusă de căldură și durată lungă de viață

Manipulare

- Turația poate fi reglată pas cu pas, simplu și clar, între 900 și 3.600 rot/min, de la butoanele de pe panoul de control
- În acest context, turația minimă, cea medie și cea maximă pot fi selectate direct, sau este de asemenea posibil să se selecteze în pași de câte 100 rot/min toate turațiile din această plajă
- Această reglare exactă facilitează o reproductibilitate fiabilă a rezultatelor de șlefuire
- Turația actuală este afișată bine vizibil pe un afișaj digital
- Prin ajustarea turației, generarea de căldură la șlefuire poate fi redusă, ceea ce este important, de exemplu, la ascuțirea sculelor
- Operatorul poate determina viteza de șlefuire optimă pentru fiecare aplicație

Dotare

- Pentru rezultate de șlefuire precise, banca de șlefuit dublă este echipată cu suporturi reglabile pentru piesele de prelucrat
- Dispozitivele de siguranță corespund standardelor de siguranță actuale
- Capacele discurilor pentru șlefuire sunt pregătite pentru un sistem de aspirare

Echipament standard

- Reglare digitală a turației
- 2 discuri pentru șlefuire universale
- Geamuri de protecție
- Ștuț de aspirare
- Șculă de control

Opțional: 470647 cadru inferior pentru DSB TM