

Ленточные / дисковые шлифовальные станки

DSB TM 200



АРТ. : 470646

Уникальный в своем классе двусторонний шлифовальный станок DSB TM имеет ступенчатую регулировку скорости вращения шлифовального круга.

Компактный, с устойчивым основанием, он отлично впишется в любую мастерскую. Этот станок предлагает оптимальное сочетание мощности, контроля и удобства как для профессионала в мастерской, так и для требовательного домашнего мастера.

- Регулируемое число оборотов
- Цифровая индикация числа оборотов
- Мощный двигатель
- Стабильная конструкция со станиной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Диапазон частоты вращения	900 об/мин - 3600 об/мин
---------------------------	--------------------------

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК

Размер шлифов. диска	200 мм x 25 мм x 15.88 мм
----------------------	---------------------------

МОЩНОСТЬ

Главный привод, пост. нагрузка	0.75 кВт
--------------------------------	----------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	520 мм x 400 мм x 1030 мм
Масса	60 кг



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция станка

- Надежный двигатель с плавным ходом в прочном литом корпусе обеспечивает достаточную мощность для сложных шлифовальных работ
- Высококачественные электрокорундовые шлифовальные круги с крупной и средней зернистостью гарантируют высокую производительность и длительный срок службы.
- Кожухи шлифовальных кругов выполняют не только декоративную, но и защитную функцию.
- Кожухи DSB TM из чугуна благодаря толщине материала и внутренней жесткости чрезвычайно устойчивы и также способствуют плавному ходу

Главный шпиндель и привод

- Регулируемая скорость вращения шлифовального круга позволяет обрабатывать заготовки из различных материалов.
- Высококачественные подшипники и прецизионная точность деталей двигателя обеспечивают тихую работу с минимальной вибрацией даже при максимальной скорости вращения
- Кроме того, двигатель отличается низким тепловыделением и долговечностью

Обслуживание

- Число оборотов легко и понятно регулируется кнопками на панели управления в диапазоне от 900 до 3600 об/мин
- Можно напрямую задать минимальную, среднюю или максимальную скорость вращения, а также выбрать любое промежуточное число оборотов с шагом 100 об/мин
- Такая точность настройки — залог надежной воспроизводимости результатов при шлифовании
- Текущее число оборотов отображается на легко читаемом цифровом дисплее
- Подбор подходящей скорости вращения помогает снизить выделение тепла при шлифовании, что важно, например, при заточке инструментов
- Оператор может опытным путем определить оптимальную скорость шлифования для каждой задачи

Оснащение

- Для максимально точной обработки двусторонний шлифовальный станок оснащен регулируемыми опорами для заготовок
- Предохранительные устройства соответствуют современным стандартам безопасности
- Кожухи шлифовальных кругов подготовлены для подключения к вытяжной системе

Стандартные комплектующие

- Цифровое управление числом оборотов
- 2 универсальных шлифовальных круга
- Защитные стекла
- Патрубок для вытяжки
- Вспомогательный инструмент

Опция: 470647 основание для DSB TM