



COD. ART. : 470646

CAMPIONE

Unique in its class, our DSB TM bench grinder allows to adjust the speed of the grinding disc in 100 rpm increments. With its compact dimensions and stable base, it is the ideal solution for any workshop. Whether for the professional in the workshop or the experienced DIY enthusiast, this machine offers a combination of power, control and user-friendliness.

- Variable speed
- Digital speed display
- Powerful motor
- Sturdy construction

SPECIFICHE TECNICHE

MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	900 1/min - 3600 1/min
-------------------	------------------------

MOLA

Dimensioni della mola	200 mm x 25 mm x 15.88 mm
-----------------------	---------------------------

POTENZA AZIONAMENTO

Azionamento principale, carico costante	0.75 kW
---	---------

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L-L-A)	520 mm x 400 mm x 1030 mm
Peso	60 kg



DETTAGLI PRODOTTO

Struttura macchina

- Ein robuster und laufruhiger Motor in einen stabilen Gußgehäuse stellt ausreichend Leistung für anspruchsvolle Schleifarbeiten bereit
- Ausgestattet mit hochwertigen Korrundschleifscheiben in grober und mittlerer Körnung ist eine hohe Abtragsleistung und lange Standzeit garantiert
- Die Schleifscheibenabdeckungen sind nicht nur ein einfaches Designelement, sondern auch ein Sicherheitsmerkmal
- Die Grauguss-Abdeckungen des DSB TM sind aufgrund ihrer Materialstärke und inhärenten Steifigkeit besonders widerstandsfähig und tragen zudem auch einen Teil zur Laufruhe bei

Hauptspindel und Antrieb

- Die regelbare Schleifscheibendrehzahl ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Werkstückmaterialien
- Hochwertige Motorlager und eine präzise Fertigung sorgen für einen leisen Vibrationsarmen Lauf bis zur Höchstdrehzahl
- Der Motor zeichnet sich zudem durch geringe Wärmeentwicklung und Langlebigkeit aus

Manegevolezza

- Die Drehzahl lässt sich über Taster am Bedienfeld zwischen 900 und 3600 U/min einfach und übersichtlich schrittweise regeln
- Dabei können die kleinste, die mittlere und die maximale Drehzahl direkt gewählt werden oder es ist auch möglich, in Schritten von 100 rpm, alle dazwischen, auszuwählen
- Diese exakte Einstellung ermöglicht auch eine zuverlässige Reproduzierbarkeit der Schleifergebnisse
- Die aktuelle Drehzahl wird gut lesbar auf einem Digitaldisplay angezeigt
- Durch die Anpassung der Drehzahl kann die Wärmeentwicklung beim Schleifen reduziert werden, was beispielsweise beim Schärfen von Werkzeugen wichtig ist
- Der Bediener kann für jede Anwendung die optimale Schleifgeschwindigkeit ermitteln

Dotazione

- Für präzise Schleifergebnisse ist der Doppelschleifbock mit einstellbaren Werkstückauflagen ausgestattet
- Die Sicherheitseinrichtungen entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards
- Die Schleifscheibenabdeckungen sind für eine Absaugung vorbereitet

Dotazione standard

- Digitale Drehzahlregelung
- 2 Universal-Schleifscheiben
- Schutzscheiben
- Absaugstutzen
- Attrezzi di servizio

Option: 470647 Untergestell für DSB TM