

Horizontální pokosové pásové pily

B125 P



KAT. Č. : 470671

VZOREK STROJE

Pásová pila je základním modelem určeným pro dílny a koníčky. Jako kompaktní řešení v oblasti horizontálních pokosových pásových pil zaujme otočným rámem pily, který umožňuje zkosené řezy až 60 stupňů. Rám pily je veden ručně a je velmi dobře vyvážený. Kompaktní pásová pila má bezúdržbový a robustní pohon.

- Jednodílný rám pily z šedé litiny
- Rám pily se pro zkosené řezy otáčí až o 60°
- Kompaktní design
- Stojan je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘEZNÉ VÝKONY

Řezný výkon 0° (kruh)	127 mm
Řezný výkon 0° (4 hranný)	125 mm
Řezný výkon 0° (pravoúhlý) (délka x široký)	125 mm x 130 mm
Řezný výkon (-) 45° - kruhový průřez	135 mm
Řezný výkon (+) 45° - kruhový průřez	90 mm
Řezný výkon (-) 45° - plochý materiál	205 mm
Řezný výkon (+) 45° - plochý materiál	90 mm
Řezný výkon (+) 45° - čtvercový průřez	90 mm
Řezný výkon (+) 60° (kruhový průřez)	45 mm
Řezný výkon (+) 60° (plochý materiál)	45 mm
Řezný výkon (+) 60° (čtvercový průřez)	45 mm
Řezná rychlost plynule	55 m/min

MÍRY A VÁHY

Rozměr pásu	1440 mm x 13 mm x 0.65 mm
Rozměry	1.23 m x 0.65 m x 1.32 m
Hmotnost	40.7 kg

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	0.55 kW
Napájecí napětí	230 V

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



- Výkyvný rám pily – umožňuje úhlové řezy až 60°
- Menší úběr materiálu díky tenkému pilovému pásu
- Přesné řezy – stabilní konstrukce zabraňuje sklouzávání pásu
- Tichý provoz s minimálními vibracemi
- Díky standardnímu stojanu má stroj přesně tu správnou pracovní výšku
- Díky provoznímu napětí 220 V je stroj univerzálně použitelný

Standardní příslušenství

- 1 pilový list
- Podstavec
- Svěrák
- Návod k obsluze

