

Scies à ruban à coupe horizontale

B125 P



RÉF. ART. : 470671

MACHINE D'ESSAI

La scie à ruban est le modèle d'entrée de gamme pour les ateliers et les loisirs. En tant que solution compacte dans le domaine des scies à ruban horizontales, elle se distingue par son cadre de scie pivotant qui permet d'effectuer des coupes en onglet jusqu'à 60 degrés. Le cadre de scie est guidé à la main et bénéficie d'un excellent équilibrage. La scie à ruban compacte possède un entraînement robuste à faible entretien.

- Cadre de scie en fonte grise, monobloc
- Cadre de scie pivotant jusqu'à 60° pour les coupes en onglet
- Design compact
- Avec châssis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉS DE COUPES

Capacité de coupe 0° (rond)	127 mm
Capacité de coupe 0° (carré)	125 mm
Capacité de coupe 0° (plat)	125 mm x 130 mm
Capacité de coupe (-) 45° (rond)	135 mm
Capacité de coupe (+) 45° (rond)	90 mm
Capacité de coupe (-) 45° (plat)	205 mm
Capacité de coupe (+) 45° (plat)	90 mm
Capacité de coupe (+) 45° (carré)	90 mm
Capacité de coupe (+) 60° (rond)	45 mm
Capacité de coupe (+) 60° (plat)	45 mm
Capacité de coupe (+) 60° (carré)	45 mm
Vitesse de coupe continue	55 m/min

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.55 kW
----------------------------	---------

Tension	230 V
---------	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions lame	1440 mm x 13 mm x 0.65 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1.23 m x 0.65 m x 1.32 m
Poids	40.7 kg

DÉTAILS DU PRODUIT



- Cadre de scie pivotant - permet des coupes angulaires jusqu'à 60°
- Moins d'enlèvement de matière grâce à un ruban de scie fin
- Coupes précises - la construction stable empêche une déviation du ruban
- Fonctionnement silencieux à faibles vibrations
- Avec le châssis de série, la machine a exactement la bonne hauteur de travail
- Grâce à la tension de service de 220 V, l'utilisation universelle de la machine est possible



Accessoires standard

- 1 lame de scie
- Châssis
- Étau
- Manuel d'instructions