

Горизонтальные поворотные ленточные пилы

B125 P



Арт. : 470671

Эта ленточная пила — модель начального уровня для профессионального применения или мастера-любителя. Это компактная горизонтальная ленточная пила с поворотным кронштейном, который позволяет выполнять распилы под углом до 60 градусов. Дуга пилы управляется вручную и отлично сбалансирована. Данная компактная ленточная пила оснащена надежным и неприхотливым в обслуживании приводом.

- Цельная дуга пилы из чугуна
- Поворотная дуга пилы позволяет выполнять распилы под углом до 60°
- Компактная конструкция
- Основание входит в комплектацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	127 мм
Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	125 мм
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) (Д x Ш)	125 мм x 130 мм
Размер отрезаемого сечения (-) 45° (круг)	135 мм
Размер отрезаемого сечения (+) 45° (круг)	90 мм
Размер отрезаемого сечения (-) 45° (прямоуг.)	205 мм
Размер отрезаемого сечения (+) 45° (прямоуг.)	90 мм
Размер отрезаемого сечения (+) 45° (квадрат Л)	90 мм
Размер отрезаемого сечения (+) 60° (круг)	45 мм
Размер отрезаемого сечения (+) 60° (прямоуг.)	45 мм
Размер отрезаемого сечения (+) 60° (квадрат)	45 мм

Скорость резания, бесступ. 55 м/мин

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	0.55 кВт
Напряжение в сети	230 В

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры ленты	1440 мм x 13 мм x 0.65 мм
Габариты (Д x Ш x В)	1.23 м x 0.65 м x 1.32 м
Масса	40.7 кг

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ



- Поворотная дуга пилы позволяет выполнять распилы под углом до 60°
- Тонкое пильное полотно меньше повреждает материал при распиле
- Точные распилы — стабильная конструкция предотвращает смещение полотна с траектории
- Плавная работа с низким уровнем вибрации
- Основание, входящее в стандартную комплектацию станка, позволяет работать на удобной высоте
- Питание от сети 220 В обеспечивает универсальные возможности использования



Стандартные комплектующие

- 1 пильное полотно
- Подставка
- Тиски
- Руководство по эксплуатации