

Maquinas de Corte por Laser ACE Laser 3015 2.0 IPG

REF. INV. : 490000

Las máquinas de la serie ACE Laser ofrecen un sistema de corte que marca un nuevo estándar en cuanto a precio y rendimiento. Están diseñadas de forma óptima para un método de corte y una calidad de piezas excepcional. Estas máquinas garantizan productividad, seguridad y fiabilidad. Su amplio equipo estándar garantiza la eficiencia y la versatilidad. Estas características hacen que ACE-Laser sea la elección óptima para aplicaciones de corte láser industrial, desde piezas complejas con tamaño de lote 1 hasta la gran producción en serie en la industria electrónica, de la aviación y de la astronáutica.

- Diseño robusto con componentes de alta calidad
- Paquete de corte completo
- Servicio integral KNUTH: configuración, puesta en marcha y mantenimiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Dimensiones de la mesa	3000 mm x 1500 mm
Peso de la pieza de trabajo (máx.)	1000 kg
Aceleración del eje, ejes X / Y	10 m/s ²
Aceleración del eje, eje Z	5 m/s ²

RECORRIDOS

Recorrido del eje X	1520 mm
Recorrido del eje Y	3050 mm
Recorrido del eje Z	100 mm

ALIMENTACIÓN RÁPIDA

Alimentación rápida de eje X	100 m/min
Alimentación rápida de eje Y	100 m/min
Tiempo de cambio en la mesa cortadora	10 s - 15 s

LÁSER

Láser de fibra	2000 W
Longitud del eje	1,08 ± 10% µm
Potencia del rayo	2000 W
Frecuencia de impulso	50~5k Hz
Carga concetada	20 kW
Capacidad de corte en acero estructural	12 mm
Capacidad de corte en acero inoxidable	6 mm
Capacidad de corte en aluminio	5 mm

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Capacidad de accionamiento de la máquina X-axis	1 kW
Capacidad de accionamiento de la máquina Y-axis	1.5 kW
Capacidad de accionamiento de la máquina Z-axis	0.4 kW

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales	9.8 m x 3.7 m x 2.15 m (longitud x latitud x altura)
Peso	8000 kg



El espacio de trabajo está protegido por un recinto de diseño ergonómico con ventanas de cristal de seguridad y dos puertas frontales con sistema de enclavamiento



Sistema de mesa de corte automático con cortina de luz de seguridad

DETALLES DEL PRODUCTO

- Este sistema de corte láser de última generación presenta una construcción estilo grúa con accionadores en ambos lados y una gran área de trabajo de 3000 x 1500 mm - 6000 mm x 2000 mm que se adapta a los tamaños de placa más comunes
- El portal del eje Y presenta una construcción aluminio troquelado con bajo peso y alta rigidez para una dinámica excelente
- El marco de la máquina está fabricado con una estructura soldada con tratamiento térmico para una construcción sin tensiones, esto asegura la capacidad de repetición a largo plazo de todas las piezas de corte.
- Las guías lineales de precisión requieren un mantenimiento mínimo y están diseñadas para una precisión duradera y mayores velocidades de corte
- Las transmisiones de cremallera y piñón de alta precisión en el eje Z e Y aseguran una precisión de posicionamiento superior y confiable
- Los servomotores potentes en todos los ejes aseguran una alta confiabilidad y dinámica del sistema de corte
- El sistema de corte es totalmente cerrado para proteger a los operadores y el entorno. Las ventanas de vidrio de seguridad personalizadas permiten al operador controlar la operación de corte y los procesos internos de la máquina
- Un sistema de mesa lanzadera automática minimiza los tiempos de inactividad, ya que la mesa se puede cargar y descargar durante el proceso de corte
- Tolerancia de perpendicularidad o cuadratura para el corte por láser según DIN EN ISO 9013-1

Control

- Fácil funcionamiento con interfaz optimizada fácil de usar
- La base de datos de tecnología incluye parámetros de corte y ciclos preconfigurados para diversos metales
- El procesamiento eficiente de todos los trabajos de corte está respaldado adicionalmente por un software fácil de usar para la selección de parámetros de procesos
- Las válvulas solenoides y proporcionales regulan las presiones de gas (ajustadas en el control) durante el proceso de corte

Cabeza de corte

- Cabezal de corte de alta calidad hecho por Precitec con ajuste de posición con foco motorizado, protección contra colisiones integrada y control de nivel
- La guía del rayo sin necesidad de mantenimiento se proporciona con un cable flexible de fibra óptica y asegura una larga vida de la herramienta

Fuentes de láser

- El láser de fibra Ytterbium proporciona 1000 a 4000 W de potencia de rayo, está hecho por el renombrado fabricante, IPG , y asegura una calidad de corte y productividad máxima
- La fuente de láser libre de mantenimiento reduce el mantenimiento y los costos de funcionamiento

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Sistema completo con control CNC (FSCUT2000)

Láser de fibra IPG

Cabezal de corte de alta potencia

Cabezal de corte de alta presión Procut de Precitec

Ajuste automático de la posición de enfoque

Cabina de protección láser

Sistema de mesa de cambio automático

Sistema de escape con filtros

Consola automática de gas

Lubricación central

Regeneración del refrigerante

Software CAD/CAM (CypCut)

Manual de funcionamiento e instrucciones de programación

EQUIPO OPCIONAL PARA

- Secadores refrigerados para aire comprimido, Ref. Inv. : 251090