



**REF. INV. : 764502**

## USADO

Esta serie de modelos de taladros de mesa y de columna es excelente para tareas de taladrado ligeras en el acero, la fundición y los metales no ferrosos. Se utilizarán en talleres y en la industria para la reparación y mecanizado individual.

- Uso universal
- Compacta y potente
- Robusta
- Bajo mantenimiento y funcionamiento silencioso



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	25 mm
Diámetro de la columna	102 mm
Recorrido del eje hueco	130 mm
Abertura	230 mm
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	680 mm
Distancia de la nariz del husillo al pie	965 mm
Área para instalación del pie (largo x ancho)	330 mm
Área de montaje de la mesa	330 mm x 380 mm

### CABEZAL

Montaje de husillo	3 MT
Velocidad del husillo	230 1/min - 2160 1/min

### CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	1.5 kW
--	--------

### MEDIDAS Y PESOS

Altura	1580 mm
Peso	190 kg

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Alimentación automática
- Sistema de enfriamiento
- Accionamiento por correa para un funcionamiento con nivel bajo de ruido, mantenimiento bajo y diseño robusto
- Cojinete de husillo de precisión - larga vida útil y gran precisión
- Movimiento de la mesa a través de manivela y cremallera
- Tope de profundidad ajustable en la cabeza móvil
- Recorrido largo del eje hueco con guía de precisión
- Columna gruesa para el máximo de rigidez durante el maquinado de piezas grandes