



RÉF. ART. : 764502

OCCASION

Cette série de perceuses d'établi et de perceuses à colonne convient idéalement pour les travaux de perçage simples dans l'acier, la fonte et les métaux non ferreux. Elles sont utilisées dans les ateliers et l'industrie pour la réparation et la production unitaire.

- Utilisation universelle
- Compacte et puissante
- Robuste
- Grande facilité d'entretien et fonctionnement silencieux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Capacité de perçage	25 mm
Diamètre colonne	102 mm
Course du fourreau	130 mm
Porte à faux	230 mm
Distance broche - table	680 mm
Distance broche - pied	965 mm
Surface de serrage, pied (Lxl)	330 mm
Surface de la table	330 mm x 380 mm

BROCHE PRINCIPALE

Nez de broche	3 cm
Vitesse de broche	230 1/min - 2160 1/min

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	1.5 kW
----------------------------	--------

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur	1580 mm
Poids	190 kg

DÉTAILS DU PRODUIT

- Avance automatique
- Système de refroidissement
- Entraînement silencieux par courroie muni de poulies équilibrées - facile à entretenir et silencieux
- Palier de broche de précision - robuste et précis
- La table peut être actionnée à l'aide d'une manivelle et d'une crémaillère
- Butée de profondeur réglable sur la manivelle
- Grande course fourreau aec guidage précis
- Colonne à gros diamètre pour plus de stabilité avec les grandes pièces