



NR REF. : 765502

UŻYWANY

Ta seria wiertarek stołowych i kolumnowych jest idealna do lekkich prac wiertarskich w stali, żeliwie i metalach nieżelaznych. Wykorzystywane są w warsztatach i przemyśle do napraw i w produkcji jednostkowej.

- uniwersalne zastosowanie
- zwarta i mocna konstrukcja
- solidność wykonania
- niskie koszty utrzymania i cicha praca



DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	25 mm
Średnica kolumny	102 mm
Wysuw tulei wrzeciona	130 mm
Występ	230 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	680 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy	965 mm
Pole ustawień	330 mm
Przestrzeń ustawcza stołu	330 mm x 380 mm

WRZECIENNIK

Gniazdo wrzeciona	3 MT
Prędkość wrzeciona	230 obr./min - 2160 obr./min

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.5 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wysokość	1580 mm
Waga	190 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Automatyczny posuw
- System chłodzenia
- Cichy napęd pasowy - wytrzymały i niewymagający częstych konserwacji
- Trwałe i precyzyjne - Łożyska wrzeciona
- Stół poruszany poprzez ręczne pokrętko lub przekładnię
- Regulowany ogranicznik głębokości
- Duży suw tulei wrzecionowej o wysokiej precyzji prowadzenia
- Sztywna i stabilna