



REF. INV. : 765502

USADO

Esta serie de modelos de taladros de mesa y de columna es excelente para tareas de taladrado ligeras en el acero, la fundición y los metales no ferrosos. Se utilizarán en talleres y en la industria para la reparación y mecanizado individual.

- Uso universal
- Compacta y potente
- Robusta
- Bajo mantenimiento y funcionamiento silencioso



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	25 mm
Diámetro de la columna	102 mm
Recorrido del eje hueco	130 mm
Abertura	230 mm
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	680 mm
Distancia de la nariz del husillo al pie	965 mm
Área para instalación del pie (largo x ancho)	330 mm
Área de montaje de la mesa	330 mm x 380 mm

CABEZAL

Montaje de husillo	3 MT
Velocidad del husillo	230 1/min - 2160 1/min

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	1.5 kW
--	--------

MEDIDAS Y PESOS

Altura	1580 mm
Peso	190 kg

DETALLES DEL PRODUCTO

- Alimentación automática
- Sistema de enfriamiento
- Accionamiento por correa para un funcionamiento con nivel bajo de ruido, mantenimiento bajo y diseño robusto
- Cojinete de husillo de precisión - larga vida útil y gran precisión
- Movimiento de la mesa a través de manivela y cremallera
- Tope de profundidad ajustable en la cabeza móvil
- Recorrido largo del eje hueco con guía de precisión
- Columna gruesa para el máximo de rigidez durante el maquinado de piezas grandes