



## KAT. Č. : 801693

Stojanové sloupové vrtačky řady KSB jsou těžkou váhou mezi sloupovými vrtačkami. Jejich neotřesitelná stabilita umožňuje vynikající výkon v náročných aplikacích. Nic nevibruje. Nic se neohýbá. Jemně odstupňované převody vřetena a posuvu zajišťují správné parametry obrábění velkých otvorů. Stůl a hlavu lze nastavit na sloupu a nejsou otočné, což poskytuje další výhodu stability.

- Vysoce stabilní skříňová konstrukce
- Výšku stolu a vrtací hlavy lze nastavit
- Vysoký krouticí moment a vrtací výkon
- Výkonný automatický posuv
- Směr řezání závitů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	40 mm
Posouvací síla, axiální (max.)	16 kN
Vyložení	335 mm
Zdvih hlavy stroje	200 mm
Zdvih pinoly	250 mm
Posuv osy Z	0.056 mm/ot. - 1.8 mm/ot.
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	650 mm
Zdvih stolu	315 mm
Drážky T, šířka	18 mm
Počet drážek T	3 ks
Stolní upínací plocha	480 mm x 560 mm

### MÍRY A VÁHY

Výkon dopravníku	25 l/min
Rozměry	1.04 m x 0.91 m x 2.53 m
Hmotnost	1250 kg

### HLAVNÍ VŘETENO

Točivý moment hlavního vřetena (max.)	350 Nm
Upnutí vřetena	MK 4
Otáčky vřetena	31.5 1/min - 1400 1/min

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.09 kW



## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

### Nový stroj s korozí v rámu stroje/nádrži chladicí kapaliny

- Skříňová konstrukce stojanu dovoluje vysoké zatížení, nekrouťí se a je tuhá
- Stůl a vrtací hlavu lze posouvat jednotlivě pro optimální nastavení výšky obrábění
- 9-stupňová převodovka a posuvy běží v olejové lázni
- Velký točivý moment v celém rozsahu otáček
- Zařízení pro řezání závitů - s automatickým přepnutím směru otáčení při dosažení přednastavené hloubky



## STANDARDNÍ VÝBAVA

System chlazení chladicí kapalinou  
Zařízení pro řezání závitů  
Pracovní svítidla LED  
Nástroje obsluhy  
Provozní návod