



### COD PROD. : 801693

Mașinile de găurit tip coloana rectangulara din seria KSB reprezintă seria cea mai rigidă dintre mașinile de găurit cu coloană. Stabilitatea lor de neclintit permite performanțe superioare în utilizări solicitante. Aici nu vibrează nimic. Aici nu se îndoaie nimic. Angrenajele cu arbore și transmisiile de avans asigură parametrii de prelucrare corecți pentru găurirea de mari dimensiuni. Masa și capul pot fi reglate pe coloană și nu pot fi pivotate, ceea ce oferă un avantaj suplimentar în ceea ce privește stabilitatea.

- Construcție tip dulap extrem de stabilă
- Masa și capul de găurire pot fi poziționate individual pe înălțime
- Cuplu mare și performanță mare de găurire
- Avans automat puternic
- Dispozitiv de alezare

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	40 mm
Puterea de avans, axial (max.)	16 kN
Deschiderea	335 mm
Ridicarea capului masinii	200 mm
Cursa pinolei	250 mm
Avans axa-Z	0.056 mm/U - 1.8 mm/U
Distanța axul principal - suprafața mesei	650 mm
Ridicarea mesei	315 mm
Canale T , latimea	18 mm
Canale T , numarul	3 Nr
Suprafata de fixare a mesei	480 mm x 560 mm

### AXUL PRINCIPAL

Momentul de rotație a axului principal (max.)	350 Nm
Conul axului principal	MK 4
Turatia axului principal	31.5 1/min - 1400 1/min

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	3 kW
Puterea motorului pompei de racire	0.09 kW

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Debitul	25 l/min
Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.04 m x 0.91 m x 2.53 m
Greutatea	1250 kg



## DETALII PRODUS

### Utilaj nou cu coroziune în cadrul utilajului/rezervor KM

- Constructia coloanei fiind cu sectiune rectangulara, este extrem de durabila, rigida si rezistenta la torsiune si la sarcini mari
- Masa si capul de gaurire sunt actionate separat, pentru reglarea inaltimii de prelucrare
- Avans in 9 trepte- cutia de viteze functioneaza in baie de ulei
- Moment de rotatie mare pe tot intervalul de turatii
- Dispozitiv de filetat - cu inversare automata a directei atunci cand ajunge la adancimea presetata

## ECHIPAMENT STANDARD

Sistem de racire cu emulsie  
Dispozitiv de filetare  
Lumina de lucru tip LED  
Scule de intretinere  
Instructiuni de operare