



**RÉF. ART. : 801807**

### OCCASION

Le modèle Basic 180 V est l'une des machines les plus lourdes de ce segment de marché populaire. Avec une largeur de banc de 206 mm et un poids total 30 % supérieur, sa conception solide a un effet positif sur la qualité globale de l'usinage. Ce tour permet également de réaliser des enlèvements de copeaux plus lourds, capables de répondre aux exigences industrielles. Équipé d'un onduleur, il peut facilement atteindre 3 000 tours par minute. La fonction de vitesse de coupe constante assure lors du dressage, des qualités de surface comparables à celles d'un tour CNC.

- La plus grande largeur de banc de la catégorie de machines
- Vitesse de coupe constante
- Vitesse de broche élevée et puissance du moteur
- Équipement de série complet pour des applications polyvalentes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Entrepointe	1000 mm
Diamètre usinable sur banc	356 mm
Diamètre de tournage sur traînard	220 mm
Largeur banc	206 mm

### COURSES

Coursaxe X	178 mm
Course axe Z1	92 mm
Pivotement chariot	± 50°

### BROCHE PRINCIPALE

Vitesses de rotation, hautes	550 1/min - 3000 1/min
Vitesses de rotation, basses	30 1/min - 550 1/min
Nez de broche	Camlock D1-4
Passage de broche	38 mm
Cône de broche	5 cm

### AVANCES

Avance axe X	0.014 mm/tr - 0.206 mm/tr
Avance axe Z	0.043 mm/tr - 0.653 mm/tr

### FILETAGE

Coupe de filetage, métrique	(37) 0,4-7 mm
Filetage, whitworth	(28) 4-56 TPI

### CONTRE-POUPÉE

Diamètre contre-poupée	45 mm
Cône fourreau	3 cm
Course contre-poupée	120 mm
Décalage contre-poupée	± 10 mm

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	4 kW
----------------------------	------

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1.95 m x 0.75 m x 1.55 m
Poids	880 kg



## DÉTAILS DU PRODUIT

- Banc en fonte grise, fortement rainuré
- Tous les guides sont durcis par induction et rectifiés
- Broche principale avec cage D1-4", alésage Ø 38 mm, guidée dans 2 roulem. de précision à rouleaux côniques
- Tous les engrenages sont en acier Cr-Ni, durcis, rectifiés en précision, et sont dans un bain d'huile
- La contre-poupée peut être décalée de  $\pm 10$  mm pour le tournage cônique
- Guides réglables par verrous
- Protocole de réception conforme à DIN
- Avec afficheur 3 axes, montée
- Afficheur d'axes avec vitesse de rotation
- Réglage de la vitesse de broche en continu sur 2 paliers
- Vitesse jusqu'à 3000 min<sup>-1</sup>
- Une vitesse de coupe s'adapte à la pièce - la vitesse de coupe s'adapte à la circonférence de la pièce donc un état de surface de très bonne qualité.
- Puissance 4 kW

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Indicateur de position sur 3 axes X.pos 3.2 VC  
Mandrin 4 mors Ø 200 mm  
Disque de bridage Ø 320 mm  
Changeur d'outils de tête rapide WE  
Changeur d'outils rapide WED 20100  
Dispositif de refroidissement  
Lunettes fixe et mobile  
Bac à copeaux  
Paroi anti-éclaboussures  
Protection mandrin  
Frein de broche  
Lampe de travail à LED  
Butée micrométrique  
Douille de réductions  
Pointe fixe (pointe de centrage)  
Protection chariot  
Vérificateur de filetage  
Outillage de service  
Manuel d'utilisation