



**RÉF. ART. : 802139**

### OCCASION

Les scies circulaires à froid semi-automatiques KNUTH KHK sont équipées de tous les éléments nécessaires à l'usinage de petits tuyaux et profilés. Cette scie peut facilement couper en onglet et convainc par sa facilité d'utilisation. L'étau de serrage est conçu comme un étau à centrage automatique. Grâce au bâti fourni, la machine peut être installée de manière flexible sans encombrer les précieuses surfaces de travail. Grâce à sa conception compacte et à sa précision angulaire maximale, elle convient tout particulièrement pour les ateliers de serrurerie et les entreprises de construction métallique.

- Avance pneumatique de la tête de scie
- Serrage pneumatique de la pièce
- Coupes angulaires précises
- 2 vitesses
- Socle de machine robuste inclus

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Vitesse                      | 38, 19 1/min |
| Largeur d'étau               | 145 mm       |
| Alimentation en air comprimé | 6 bars       |
| Débit nécessaire             | 120 l/min    |

### CAPACITÉS DE COUPES

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Capacité de coupe 0° (carré)  | 90 mm |
| Capacité de coupe 0° (rond)   | 95 mm |
| Capacité de coupe 45° (rond)  | 90 mm |
| Capacité de coupe 45° (carré) | 75 mm |

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Puissance moteur principal | 0,75 / 1,5 kW |
|----------------------------|---------------|

### DIMENSIONS ET POIDS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1.13 m x 0.65 m x 1.68 m |
| Poids                                     | 310 kg                   |



## DÉTAILS DU PRODUIT

- Étau à action rapide avec bridage de pièce pneumatique réduit le temps d'ajustage
- Processus de sciage automatique à vitesse d'avance variable à l'infini
- Deux vitesses de lame pour résultats de coupe optimum pour différents matériaux
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Course de scie réglable se traduit par des temps de cycle plus courts pour la coupe de pièces à petit diamètre
- Engrenages dans bain d'huile
- Inclut socle et système d'arrosage



## EQUIPEMENT DE SÉRIE

étau serrage rapide  
Butée  
Pédale de pied  
Socle  
Dispositif de refroidissement

