



**АРТ. : 802139**

## БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ

Полуавтоматические дисковые пилы КНК оснащены всем необходимым для обработки небольших труб и профилей. Эта пила легко выставляется на резку под углом, и отличается простотой в эксплуатации. Тиски имеют самоцентрирующуюся конструкцию. Поставляемая в комплекте подставка обеспечивает возможность установки станка в любом месте, не загромождая ценное рабочее пространство. Благодаря своей компактной конструкции и высокой точности настройки угла реза, пила особенно хорошо подходит для слесарных мастерских и металлообрабатывающих предприятий.

- пневматическая подача пыльной головки
- пневматический зажим заготовок
- точные углы резки
- 2 скорости
- устойчивая конструкция станка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАБОЧАЯ ЗОНА

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Частота вращения         | 38, 19 об/мин |
| Ширина открытия тисков   | 145 мм        |
| Давление сжатого воздуха | 6 бар         |
| Расход воздуха           | 120 л/мин     |

### РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|   |       |
|---|-------|
| Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)         | 90 мм |
| Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) | 95 мм |
| Размер отрезаемого сечения 45° (круг)           | 90 мм |
| Размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)      | 75 мм |

### МОЩНОСТЬ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Мощность двигателя гл. привода | 0,75 / 1,5 кВт |
|--------------------------------|----------------|

### РАЗМЕРЫ И МАССА

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Габариты (Д x Ш x В) | 1.13 м x 0.65 м x 1.68 м |
| Масса                | 310 кг                   |



## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- быстрозажимные тиски с пневмозажимом сокращают время на оснастку
- автоматическая подача пилы с бесступенчатым регулированием ее скорости
- 2 скорости реза для оптимальных результатов при обработке разных материалов
- резка под углом до  $\pm 45^\circ$
- Регулирование хода пилы с помощью уменьшения такта при распиле заготовок не больших диаметров
- зубчатая коробка передач с постоянной смазкой
- подставка и СОЖ в стандартной комплектации



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

быстрозажимные тиски  
продольный упор  
педаль управления  
подставка  
СОЖ

