



KAT. Č. : 820561

PŘEDVÁDĚCÍ STROJ

Shows slight signs of use, has been technically inspected and is fully functional

Stroje řady Turnado jsou moderní verzí klasického soustruhu. Vyznačují se robustní konstrukcí, výkonným motorem a vysokou všestranností. Díky rozsáhlému standardnímu příslušenství a volitelným možnostem lze tyto stroje přizpůsobit mnoha výrobním požadavkům. Součástí standardní výbavy je moderní ukazatel polohy a kvalitní systém rychloupínacího držáku nožů. Modely této řady se mnohokrát osvědčily a již více než 20 let patří mezi naše nejprodávanější konvenční soustruhy.

- Klasický design se stabilní konstrukcí = dlouhá životnost
- Jednodílné plné lité lože pro lepší stabilitu
- Indikátor polohy ve 3 osách s mnoha funkcemi obrábění
- Nastavitelné délkové dorazy

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Délka obrobku (max.)	1928 mm
Oběžný průměr nad ložem	560 mm
Oběžný průměr nad suportem	355 mm
Oběžný průměr stroje nad můstkem	785 mm
Délka mostu	170 mm
Šířka lože	350 mm
Výška hrotů	280 mm

DETAILY

Výbava	mit Positionsanzeige
--------	----------------------

DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu - osa X	316 mm
Dráha pojezdu - osa Z1	130 mm
Rozsah naklápění horních saní	± 52°

HLAVNÍ VŘETENO

Otáčky vřetena	(12) 25 - 1.600 1/min
Vrtání vřetena	80 mm
Upnutí vřetena	Camlock D1-8
Kužel vřetena	7 MT

POSUV

Posuv - osa X	0.02 mm/R - 0.573 mm/R
Posuv - osa Z	0.059 mm/R - 1.646 mm/R

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Řezání závitů, metrické	0.2 mm - 14 mm
Řezání závitů, diametrální	(50) 4-112 DP
Řezání závitů, modulové	0.1 mm - 7 mm
Řezání závitů, whitworth	(60) 2-112 TPI

KONÍK

Průměr pinoly koníku	75 mm
Kužel koníku	5 MT
Zdvih pinoly koníku	180 mm
Příčné nastavení koníku	± 12 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	7.5 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	3.34 m x 1.15 m x 1.46
---------	------------------------

	m
Hmotnost	2720 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



- Univerzální soustruhy řady Turnado jsou našimi osvědčenými bestsellery, které se vyznačují příznivou cenou a trvalou hodnotou

Lože stroje

- Těžké, silně žebrované lože stroje, stabilní vřeteník a masivní, jednoduchý litinový podstavec tvoří osvědčený základ stroje pro efektivní obrábění
- Vyjímatelný můstek umožňuje obrábění krátkých obrobků s velkým průměrem
- Prizmatické vodící dráhy jsou broušené a tvrzené pro trvalou přesnost



Vřeteník / převodovka posuvu

- Výkonný hlavní motor s vícešupňovou převodovkou poskytuje vysoký točivý moment a široký rozsah otáček vřetena
- Všechna ozubená kola a hřídele jsou kalené a broušené a pracují v uzavřené olejové lázni
- Velký otvor vřetena umožňuje krátké upnutí hřídelí a trubek s větším průměrem
- Vysoce kvalitní ložiska vřetena jsou z hlediska konstrukce, tuhosti a předpětí navržena pro přesnost při vysokém radiálním a axiálním zatížení a pro dlouhou životnost
- Standardní součástí strojů je tříčelistové otočné sklíčko s tvrdými otočnými čelistmi, čtyřčelistová upínací deska a upínací kotouč o velkém průměru
- Přehledný ovládací panel na vřeteníku umožňuje rychlé seznámení a intuitivní práci
- Podávací ústrojí nabízí různá stoupání závitů pro metrické závity a závity Withworth



Support

- Velmi široká konstrukce suportu snadno absorbuje i vysoké obráběcí síly
- Ovládací páčky pro spínání posuvu a pojistné matice jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně ovládat a automaticky blokovat
- Dorazové vřetení se čtyřmi nastavitelnými vačkami slouží k automatickému vypnutí podélného posuvu
- To zjednodušuje opakované obráběcí operace s různými polohami v ose Z: stačí v požadovaném pořadí přednastavit požadované polohy
- K přesnému omezení dráhy posuvu lze použít mikrometrový doraz lůžka
- Kluzná spojka automatického posuvu je umístěna centrálně na uzavírací skříňce a je snadno nastavitelná
- Měřidlo závitů na suportu umožňuje spolehlivě určit stoupání závitů v případě přerušného procesu řezání závitů a usnadňuje také obrábění více závitů
- Horní suport je výkyvný s velkou, snadno čitelnou stupnicí
- Velký výkyvný ochranný kryt na suportu chrání obsluhu a udržuje pracovní prostor čistý
- Centrální mazání na suportu dodává mazivo do všech podávacích drah a zjednodušuje údržbu stroje



Koník

- Pinola koníka má odolnou a snadno čitelnou stupnici
- Dlouhý zdvih pinoly umožňuje provádět i náročné vrtací a středící práce
- Koník je bočně nastavitelný mezi středy pro obrábění kuželových hřídelí



Příslušenství

- Standardní pedál nožní brzdy je nejen praktický, ale také bezpečnostní prvek
- Velká a robustní zástěna v zadní části stroje zajišťuje čistotu okolí stroje
- Jasně LED světlo je integrováno v krytu suportu a optimálně osvětluje pracovní prostor
- Součástí standardního vybavení řady je multifunkční systém rychlovýměnných držáků nástrojů s vyměnitelnou kazetou
- Ke standardnímu příslušenství patří také pevná a pojízdná stabilní luneta, která je nepostradatelná pro dlouhé obrobky
- Soustruh Turnado je standardně vybaven nejnovější generací našich ukazatelů polohy. Vyšší přesnost práce, nižší chybovost a vyšší spolehlivost výroby se vyplatí
- Výbavu doplňuje systém chladicí kapaliny a rozmanité pracovní nástroje

